

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



PROFESSIONAL
GRADE

Fade, Chip & Impact
Resistant

Textured
Non-Skid Finish

Paint & Primer In One

STOPS
RUST®



**NO PEEL PROMISE -
ADHESION GUARANTEE**



BLACK

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTANEO. CONTENIDO BAJO
PRESIÓN. Vea las otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 15 OZ. CONTENIDO NETO 425g

RUST-OLEUM® PROFESSIONAL GRADE TRUCK BED COATING provides a textured, non-skid surface which offers exceptional durability and abrasion resistance. This high quality formula offers superior adhesion and is backed by our No Peel Promise guarantee. Professional Grade Truck Bed can be applied directly to bare metal. It provides a barrier to rust and offers the best impact, fade and chip resistance.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is above 50°F (10°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover nearby objects to protect from overspray.

Surface Preparation: Remove all rust, oil and grease from surfaces to be coated. Surface must be clean and dry. Painted surfaces must be sanded with medium grit sandpaper prior to painting. Mask off area to avoid overspray on auto finish. Apply to bare or primed metal surface.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Hold can 18 - 24" from surface and spray in a rapid steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface and in motion while spraying. Remove any overspray from auto finish immediately. For best results, apply 2-3 coats. Allow coating to dry 20-30 minutes between coats.

Dry & Recoat Times: Air dry for a minimum of one hour at 70°F (21°C) and 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Surface can be recoated anytime after 20 minutes. Allow 48 hours for thorough dry before placing objects in the truck bed.

Clean-Up: When finished spraying, wipe off tip before storing. Clean wet coating with Xylol. Mineral spirits can also be used to remove wet paint. Throw empty cans in trash pickup. Do not burn or place in home compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

DANGER! Contains Petroleum Distillates. Harmful or fatal if swallowed. Call physician immediately. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known in the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. DO NOT STORE ABOVE 120°F (48°C). For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4788. Conforms to ASTM D-4236.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department at 1-866-585-8430 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM® PROFESSIONAL GRADE TRUCK BED COATING proporciona una superficie antideslizante texturizada que ofrece una excepcional durabilidad y resistencia a la abrasión. Esta fórmula de alta calidad ofrece una adhesión superior y está respaldado por nuestra garantía sin cáscara promesa. Grado Profesional Carro de la cama se puede aplicar directamente sobre el metal desnudo. Proporciona una barrera a la corrosión y ofrece el mejor impacto, a la decoloración y resistencia chip.

Condiciones para Pintado: Pintura al aire libre uso o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura está por encima de 50°F (10°C) y la humedad es inferior al 85% para asegurar un secado apropiado. Evite rociar en condiciones mucho viento o polvo. Cubra los objetos cercanos para proteger de las salpicaduras. **Preparación de la Superficie:** Eliminar el óxido, aceite y grasa de la superficie a revestir. La superficie debe estar limpia y seca. Las superficies pintadas de ben lijarse con papel de lija de grano medio antes de pintar. Máscara de zona para evitar salpicaduras en el acabado de automóviles. Aplicar sobre la superficie de metal desnudo o preparado.

Pintado: Agite la lata vigorosamente por un minuto balón mezcla comienza a vibrar. Si la bola de mezcla no puede recitar No golpee. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Sostenga el envase 18-24" de la superficie y rocíe con un movimiento constante de ida y vuelta, un poco por encima cada golpe. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie y en movimiento durante la pulverización. Elimine cualquier exceso de rociado de acabado auto inmediatamente. Para obtener los mejores resultados, aplique 2-3 capas. Permita que el recubrimiento se seque 20-30 minutos entre capas. **Tiempos de Secado y Otra Capa:** secado natural al aire durante un mínimo de una hora a 70°F (21°C) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más frías. La superficie se puede repintar en cualquier momento después de 20 minutos. Espere 48 horas para el curado completo antes de colocar objetos en la plataforma del camión. **Limpieza:** Al rociar terminado, limpie la punta antes de guardar. Limpie revestimiento húmedo con Xiol. Alcoholes minerales también se pueden usar para quitar la pintura húmeda. Deseche las latas vacías en la recolección de basura. No queme o ponga en un compactador casa. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, gire y tire de la boquilla de pulverización y aclarado en un disolvente tal como alcoholes minerales. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto en el tallo.

¡ADVERTENCIA!

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTION NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITAR ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y CON LOS QUOS. USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO. CONTIENE DISOLVENTES, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA O INHALACION PROLONGADA, O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD. ADVERTENCIA: Este producto es conocido en el estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si usted no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento para el Servicio de los Clientes llamando al 1-866-585-8430 para obtener un reembolso completo del precio de la compra. Haga favor de referirse con el número del producto y el código de lote en el fondo de la lata.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

©2013 Rust-Oleum Corporation

Made in USA

An RPM Company
rustoleumautomotive.com
1-800-481-4785

Hecho en E.U.A. 279280 1113

272741 BLACK

